

## FORMAT Kopverzinkboor kerngat HSS type 1406

|            |        |
|------------|--------|
| DIN<br>373 | Z<br>3 |
|------------|--------|



Uitvoering: HSS, DIN 373.  
Spiraalgegroefd, met vaste geleidingspen.

### Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantschroeven DIN 912, 6912, en DIN 7984 en cilinderschroeven DIN 84 (ISO 1207).

### Aanwijzing:

de geleidingspen van de verzinker past alleen in draadkerngaten.

### Kenmerken

**Snijrichting:** Rechts

**Type:** Verzinkboor

| Diameter<br>mm | Totale lengte<br>mm | Opnamesysteem | Materiaal | Artikel  |
|----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|
| 6              | 71                  | Cilindrisch   | HSS       | 23410568 |
| 8              | 71                  | Cilindrisch   | HSS       | 23410569 |
| 10             | 80                  | Cilindrisch   | HSS       | 23410570 |
| 11             | 80                  | Cilindrisch   | HSS       | 23410571 |
| 15             | 100                 | Cilindrisch   | HSS       | 23410572 |
| 18             | 100                 | Cilindrisch   | HSS       | 23410573 |
| 20             | 100                 | Cilindrisch   | HSS       | 23410574 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.