

FORMAT Dwarsgatverzinkboor 90° HSS type 1424



Uitvoering: HSS, verzinkhoek 90°, met cilindrische schacht. Met gelijkmatig verlopende speciale achterslijping van de conusmantel. Door de gunstige snijkantgeometrie ontstaat een lichte, schillende afbraming. De spanen worden door de schuine boring in schachtrichting afgevoerd en kunnen de verzinking niet beschadigen. Daardoor wordt de verzinking rond en de machinespindel gespaard.

Toepassing:

geschikt voor lichte en kerfvrij ontbramen en verzinken van gaten.

Door de uitstekende snijeigenschappen geschikt voor veel materialen.

Het scherpen is door eenvoudig naslijpen middels een slijpstift aan de snijkantborst mogelijk. Spiraalgegroefd, met vaste geleidingspen.

Kenmerken

Type: Dwarsgatverzinkboor

Tophoek: 90 °

| Totale lengte mm | Materiaal | Artikel |
|---------------------|-----------|----------|
| 45 | HSS | 12594269 |
| 48 | HSS | 12594270 |
| 65 | HSS | 12594271 |
| 84 | HSS | 12594272 |
| 102 | HSS | 12594273 |
| 115 | HSS | 12594274 |
| | | 12738590 |
| | | 12738587 |
| | | 12738593 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.