

FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker 90° HSS extra lang met cilindrische schacht type 1446



Uitvoering: HSS, DIN 335-C, oppervlak blank. Verzinkhoek 90°. Axiaal en radiaal achtergeslepen alsmede CBN-diepgeslepen. Met rechte, U-vormige spaangroeven en uit geheel geslepen spaanruimtes. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

Toepassing:

geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaalt bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.

Kenmerken

Snijrichting: Rechts

DIN-norm: 335-C

Type: Verzinkboor

Tophoek: 90 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
6.3	150	Cilindrisch	HSS	23410668
8.3	150	Cilindrisch	HSS	23410669
10.4	150	Cilindrisch	HSS	23410670
12.4	150	Cilindrisch	HSS	23410671
16.5	150	Cilindrisch	HSS	23410672
20.5	150	Cilindrisch	HSS	23410673
				12738613
				12738607
				12738610

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.