

## FORMAT Kegel- en ontbraamverzinker HSS 75° met cilindrische schacht type 1462



Uitvoering: HSS, volgens fabrieksnorm, vorm C. Verzinkhoek 75°. Axiaal en radiaal achtergeslepen. Met rechte, u-vormige spaangroeven en uit massief materiaal geslepen spaanruimte. Bovendien voorzien van spaan- en vrijloophoeken voor de meest gebruikelijke materialen.

### Toepassing:

geschikt voor universele, kerf- en braamvrije verzink- en ontbraamwerkzaamheden voor verzinkschroeven DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 en DIN 7991 in één bewerking. A.u.b. let op het grote verzinkbereik! De uitstekende snijkant-eigenschappen en de probleemloze spaanafvoer resulteren zich uit de conische achterslijping aan mantel en spaanhoek. De verzinker behaalt bij grote voeding en kleinere snijsnelheid de beste resultaten.

### Aanwijzing:

voldoende toevoer van koelmiddel is absoluut noodzakelijk.

### Kenmerken

**Snijrichting:** Rechts

**Type:** Verzinkboor

**Tophoek:** 75 °

Diameter mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
6.3	45	Cilindrisch	HSS	23410717
8.3	50	Cilindrisch	HSS	23410718
10.4	51	Cilindrisch	HSS	23410719
12.4	55	Cilindrisch	HSS	23410720
16.5	61	Cilindrisch	HSS	23410721
20.5	65	Cilindrisch	HSS	23410722
25	69	Cilindrisch	HSS	23410723
				12738623
				12738620

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.