


DORMER HSCo Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 Smooth-Flow gecoat 6xD type A901



HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° Smooth-Flow gecoat 6xD voor staal

Kenmerken

DIN-norm: 338

Type: Spiraalboor

Tophoek: 130 °

Diameter mm	Snijlengte mm	Totale lengte mm	Opnamesysteem	Materiaal	Artikel
3	33	61	Cilindrisch	HSS-co	11919773
3.2	36	65	Cilindrisch	HSS-co	11919775
3.5	39	70	Cilindrisch	HSS-co	11919778
3.8	43	75	Cilindrisch	HSS-co	11919781
4	43	75	Cilindrisch	HSS-co	11919783
4.6	47	80	Cilindrisch	HSS-co	11919789
6.4	63	101	Cilindrisch	HSS-co	11919807
7.2	69	109	Cilindrisch	HSS-co	11919815
7.8	75	117	Cilindrisch	HSS-co	11919821
8.6	81	125	Cilindrisch	HSS-co	11919829
9	81	125	Cilindrisch	HSS-co	11919833
9.5	81	125	Cilindrisch	HSS-co	11919838

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.