



## GEDORE Binnentrekker type 1.30/0-9

- voor kogellagers, ringen, bussen en olieeringen die extreem dicht tegen elkaar aan liggen
- werkwijze: De binnentrekker in het lager steken en de spindel aandraaien. De scherpe aanzetstukken van de schalen drukken zich achter het er uit te trekken gedeelte. Pas dan steun plaatsen. Beide poten parallel op de spindel instellen, waardoor één geheel ontstaat. De constructie kan afwijken van de afbeelding kan zowel met glijhamertrekker als met contrasteun worden gebruikt

| Omschrijving           | Artikel  |
|------------------------|----------|
| Binnentrekker 15-19 mm | 23086597 |
| Binnentrekker 19-25 mm | 23086593 |
| Binnentrekker 8-12 mm  | 23086605 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.