

GEDORE Momentsleutel DREMASTER-K type 6241



Uitvoering: zeer robuust en toch licht werkend. Omschakelbare scala [N-m/lbf-ft) onder een kijkglas, met loepeffect. Zijdemat verchroomde staalbuis-constructie, met ergonomische meercomponenten-kunststof-greep met inkervingen als hanterings- of kalibratiehulp. Door de geïntegreerde ratel-functie is het gecontroleerd rechts en links aantrekken gegarandeerd. Het knikmechanisme met glijrol garandeert een voelbaar en akoestisch afslagsignaal, afslagnauwkeurigheid $\pm 3\%$ tolerantie van de ingestelde schaalwaarde. Gemakkelijk en comfortabele schaal-instelling door verdraaien van de greep en arretering via inschuifknop, extreem hoge nauwkeurigheid door micrometer-schaalring. Snelverstelling met haakse schroevendraaier of zeskant-stiftsleutel mogelijk.

Levering in stabiele kunststof box, incl. testcertificaat DIN EN ISO 6789 en tweetalige bedieningshandleiding.

Toepassing: voor het gecontroleerd aantrekken van schroeven in overeenkomstige koppelbereik, voor verschillende industriële fabricages.

Aansluitmaat	Aandraaimoment Nm	Totale lengte mm	Artikel
			14516841
			14591059
			14591061
			14591060
			14591062
			14591070
			14591072
			14591071
			14480298
1/2	20 / 100	424	12521614
1/2	40 / 200	515	12521615
1/2	60 / 300	607	12521616
3/4	80 / 400	716	12521617
3/4	110 / 550	954	12521618
3/4	150 / 750	1229	12521619
3/4	250 / 850	1376	12521620

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.