

FORMAT Platstompe vijl type 6530

Uitvoering:

DIN 7261, vorm A,
rechthoekig en van 3 zijden gekapt.



Toepassing:

geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrie en voor het ontbramen. Ook te gebruiken voor de oppervlaktebewerking.

Algemene aanwijzingen:

foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen

kap 1 - voor voorbereken, kap 2 - halfzoet/universeel

en kap 3 - voor gladvijlen

. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt zonder de arend van de punt tot de aanzet gemeten.

Type	Vorm	Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Vijlen	Rechthoekig	Kap 1	100	12	23116103
Vijlen	Rechthoekig	Kap 1	150	16	23116104
Vijlen	Rechthoekig	Kap 1	200	20	23116105
Vijlen	Rechthoekig	Kap 1	250	25	23116106
Vijlen	Rechthoekig	Kap 1	300	30	23116107
Vijlen	Rechthoekig	Kap 1	350	35	23116108
Vijlen	Rechthoekig	Kap 2	100	12	23116109
Vijlen	Rechthoekig	Kap 2	150	16	23116110
Vijlen	Rechthoekig	Kap 2	200	20	23116111
Vijlen	Rechthoekig	Kap 2	250	25	23116112
Vijlen	Rechthoekig	Kap 2	300	30	23116113
Vijlen	Rechthoekig	Kap 2	350	35	23116114
Vijlen	Rechthoekig	Kap 3	100	12	23116115
Vijlen	Rechthoekig	Kap 3	150	16	23116116
Vijlen	Rechthoekig	Kap 3	200	20	23116117
Vijlen	Rechthoekig	Kap 3	250	25	23116118
Vijlen	Rechthoekig	Kap 3	300	30	23116119
Vijlen	Rechthoekig	Kap 3	350	35	23116120

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.