

FORMAT Driekante vijl type 6542

Uitvoering: DIN 7261, vorm C
, driekant, spits toelopend en van 3 zijden gekapt.



Toepassing:
geschikt voor ontbramen en voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor de oppervlaktebewerking.

Algemene aanwijzingen:
foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen
kap 1 - voor voorbereiden, kap 2 - halfzoet/universeel
en kap 3 - voor gladvijen.

Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt zonder de arend van de punt tot de aanzet gemeten.

Type	Vorm	Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Vijlen	Driehoekig	Kap 1	100	8	23116121
Vijlen	Driehoekig	Kap 1	150	11	23116122
Vijlen	Driehoekig	Kap 1	200	15	23116123
Vijlen	Driehoekig	Kap 1	250	17.5	23116124
Vijlen	Driehoekig	Kap 1	300	20	23116125
Vijlen	Driehoekig	Kap 2	100	8	23116126
Vijlen	Driehoekig	Kap 2	150	11	23116127
Vijlen	Driehoekig	Kap 2	200	15	23116128
Vijlen	Driehoekig	Kap 2	250	17.5	23116129
Vijlen	Driehoekig	Kap 2	300	20	23116130
Vijlen	Driehoekig	Kap 3	100	8	23116131
Vijlen	Driehoekig	Kap 3	150	11	23116132
Vijlen	Driehoekig	Kap 3	200	15	23116133
Vijlen	Driehoekig	Kap 3	250	17.5	23116134
Vijlen	Driehoekig	Kap 3	300	20	23116135

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.