

## FORMAT Ronde vijl type 6560

**Uitvoering: DIN 7261, vorm F**  
, rond, en rondom gekapt.

### Toepassing:

geschikt voor het bewerken van radii voor het ontbramen alsmede voor het vijlen van doorbraken.

### Algemene aanwijzingen:

foutloze staalstructuur als voorwaarde voor de gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij een verschil wordt gemaakt tussen

**kap 1 - voor voorbereiden, kap 2 - halfzoet/universeel**  
en kap 3 - voor gladvijlen.

**Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt zonder de arend van de punt tot de aanzet gemeten.**

Type	Vorm	Uitvoering	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Vijlen	Rond	Kap 1	100	4	23116160
Vijlen	Rond	Kap 1	150	6	23116161
Vijlen	Rond	Kap 1	200	7.5	23116162
Vijlen	Rond	Kap 1	250	9.5	23116163
Vijlen	Rond	Kap 1	300	12	23116164
Vijlen	Rond	Kap 2	100	4	23116165
Vijlen	Rond	Kap 2	150	6	23116166
Vijlen	Rond	Kap 2	200	7.5	23116167
Vijlen	Rond	Kap 2	250	9.5	23116168
Vijlen	Rond	Kap 2	300	12	23116169
Vijlen	Rond	Kap 3	100	4	23116170
Vijlen	Rond	Kap 3	150	6	23116171
Vijlen	Rond	Kap 3	200	7.5	23116172
Vijlen	Rond	Kap 3	250	9.5	23116173
Vijlen	Rond	Kap 3	300	12	23116174

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.