


FORMAT Handtap voorsnijder met aansnijding vorm A HSS pijpschroefdraad (G) type 1638



Uitvoering: HSS, DIN 5157, type N, oppervlakte blank.

Toepassing:

voor pijpschroefdraad volgens DIN-ISO 228/1 (DIN 259). In het bijzonder te gebruiken voor hoogvaste materialen tot 1200 N/mm² sterkte, en roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Kenmerken

Draadsoort: G (BSP)

DIN-norm: 5157

Draadsoort	Draadmaat		Spoed binnenschroefdraad	DIN-norm	Materiaal	Artikel
	in	in				
G (BSP)	1/8	28	5157	HSS	23411922	
G (BSP)	1/4	19	5157	HSS	23411923	
G (BSP)	3/8	19	5157	HSS	23411924	
G (BSP)	1/2	14	5157	HSS	23411925	
G (BSP)	5/8	14	5157	HSS	23411926	
G (BSP)	3/4	14	5157	HSS	23411927	
G (BSP)	7/8	14	5157	HSS	23411928	
G (BSP)	1	11	5157	HSS	23411929	
G (BSP)	3/2	11	5157	HSS	23411931	
G (BSP)	2	11	5157	HSS	23411932	
G (BSP)	5/4	11	5157	HSS	23411930	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.