


## FORMAT Machinetap met versterkte schacht HSS metrisch type 1676



Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met schilaansnijding vorm B [4-5 gangen].

### Toepassing:

voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor algemene staalsoorten, constructiestaal, automatenstaal, inzet- en temperstaal.

### Kenmerken

**Draadsoort:** Metrisch

**Kleurcode:** Geel-ring

**DIN-norm:** 376

Draadsoort	Draadmaat (M..)	Spoed binnenschroefdraad mm	Kleurcode	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte mm	Artikel
Metrisch	1			371	HSS-co		23412043
Metrisch	1.2			371	HSS-co		23412044
Metrisch	1.4			371	HSS-co		23412045
Metrisch	1.6			371	HSS-co		23412046
Metrisch	1.8			371	HSS-co		23412047
Metrisch	2			371	HSS-co		23412048
Metrisch	2.5			371	HSS-co		23412049
Metrisch	3			371	HSS-co		23103002
Metrisch	3			376	HSS-co		23412056
Metrisch	4			371	HSS-co		23103012
Metrisch	5			371	HSS-co		23103022
Metrisch	6			371	HSS-co		23103032
Metrisch	8			371	HSS-co		23103042
Metrisch	10	1.5	Geel-ring	371	HSS-co	100	23103052

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.