

FORMAT Korte machinetap HSS metrisch type 1738



Uitvoering: HSS-E, DIN 352, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met schilaansnijding vorm C (2-3 gangen), voor blinde boringen. Oppervlak blank.

Toepassing:

voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13.

Opmerking:

Deze draadtappen zijn zowel als blind-machinedraadtappen als ook als hand-machinedraadtappen (alleen eindsnijder) inzetbaar.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

DIN-norm: 352

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed binnenschroefdraad mm	DIN-norm	Materiaal	Artikel
Metrisch	3		352	HSS-co	23412302
Metrisch	4		352	HSS-co	23412303
Metrisch	5		352	HSS-co	23412304
Metrisch	6		352	HSS-co	23103009
Metrisch	8		352	HSS-co	23412306
Metrisch	10		352	HSS-co	23412307
Metrisch	12		352	HSS-co	23412308
Metrisch	16		352	HSS-co	23412309
Metrisch	20	2.5	352	HSS-co	23412310

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.