

FORMAT Korte machinetap HSS PG type 1777



Uitvoering: HSS-E, DIN 40432, type N, met aansnijding vorm C (2-3 gangen). Oppervlak blank.

Toepassing:

Voor PG-schroefdraad DIN 40430. In het bijzonder te gebruiken voor algemene staalsoorten, constructiestaal, automatenstaal, inzet- en temperstaal.

Kenmerken

Draadsoort: Pg

DIN-norm: 40432

Draadsoort	Draadmaat		Spoed binnenschroefdraad	DIN-norm	Materiaal	Artikel
	in	in				
Pg	7	20	40432	HSS-co	23412546	
Pg	9	18	40432	HSS-co	23412547	
Pg	11	18	40432	HSS-co	23412548	
Pg	13.5	18	40432	HSS-co	23412549	
Pg	16	18	40432	HSS-co	23412550	
Pg	21	16	40432	HSS-co	23412551	
Pg	29	16	40432	HSS-co	23102628	
Pg	36	16	40432	HSS-co	23412553	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.