

FORMAT Machineroltap met smeergroeven HSS TiN metrisch type 1783



Uitvoering: HSS-E, DIN 371 resp. DIN 376, type N, met inlooptegte vorm C (2-3 gangen).

Toepassing:

voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor alle vervormbare staalsoorten zoals constructiestaal, automatenstaal, inzetstaal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

DIN-norm: 376

Draadsoort	Draadmaat (M..)	Speed binnenschroefdraad mm	DIN-norm	Materiaal	Totale lengte mm	Artikel
Metrisch	3		371			23412562
Metrisch	4	0.7	371	HSS-co	63	23412563
Metrisch	5		371			23412564
Metrisch	6		371			23412565
Metrisch	8		371			23412566
Metrisch	10		371			23412567
Metrisch	12		376			23412568

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.