

FORMAT Machineroltap met smeergroeven HSS TiN metrisch type 1785



Uitvoering: DIN 374, tolerantieveld 6HX, met inlooptype vorm C [2-3 gangen].

Toepassing:

voor metrische fijne draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor alle vervormbare staalsoorten zoals constructiestaal, automatenstaal, inzetstaal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons.

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch fijn

DIN-norm: 374

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spoed binnenschroefdraad mm	DIN-norm	Materiaal	Artikel
Metrisch fijn	6	0.75	374	HSS-co	23412577
Metrisch fijn	8	0.75	374	HSS-co	23412578
Metrisch fijn	8	1	374	HSS-co	23412579
Metrisch fijn	10	1	374	HSS-co	23412580
Metrisch fijn	10	1.25	374	HSS-co	23412581
Metrisch fijn	12	1	374	HSS-co	23412582
Metrisch fijn	12	1.5	374	HSS-co	23412584
Metrisch fijn	14	1.25	374	HSS-co	23412583
Metrisch fijn	16	1.5	374	HSS-co	23412585
Metrisch fijn	18	1.5	374	HSS-co	23412586
Metrisch fijn	20	1.5	374	HSS-co	23412587

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.