


FORMAT Rolbandmaat met polyamide gecoate band type 4675



Uitvoering: behuizing van slagvast kunststof, goede hantering door de grote aan beide zijden te monteren slingerarm met parkeerpositie. Meetbegin ca. 10 cm na aanvangsbeslag. Het begin van de band is extra versterkt met een kunststof ommanteling.

Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.

Band van zeer flexibele, knikvaste, weerbestendig en

polyamide gecoate verenbandstaal,

geel gelakt met zwarte, doorlopende mm-indeling en rode meter getallen. Bestendig tegen alkaliën, zoutoplossingen, vetten, oliën en verdunde zuren.

Lengte m	Breedte mm	Artikel
10	13	14098424
20	13	14098425
30	13	23422715

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.