



FORMAT Snijplaat zeskant HSS pijpschroefdraad (G) type 1834



Uitvoering: HSS, DIN 382, buiten-zeskant zonder schilaansnijding. Oppervlak blank.

Toepassing:

Voor het natappen van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk te bereiken plaatsen. Voor Whitworth-pijpschroefdraad DIN ISO 228 tolerantieklasse A.

Draadsoort	Draadmaat in	Spied buitenschroefdraad in	Materiaal	Artikel
G [BSP]	1/8	28	HSS	23412778
G [BSP]	1/4	11	HSS	23412784
G [BSP]	1/4	19	HSS	23412779
G [BSP]	3/8	19	HSS	23105158
G [BSP]	1/2	11	HSS	23412785
G [BSP]	1/2	14	HSS	23105159
G [BSP]	3/4	14	HSS	23412782
G [BSP]	1	11	HSS	23412783

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.