



FORMAT Lijmklem zonder afglijbeveiliging en houten greep type 5091

Uitvoering:

met holle profielrail van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken kwaliteitsstaal, 6-voudig geribbeld en galvanisch verzinkt, vaste en glijbeugel van hoogwaardig, poedergecoat gietijzer, spindel met trapeziumdraad, gebruineerd,

met houten greep

en beweeglijk gelagerde, absoluut vlakke drukplaat. Voor het beschermend inspannen zijn de lijmklemmen tot 400 mm spanwijdte met kunststof beschermkappen op de drukplaat en aan het bovengedeelte uitgerust.

Toepassing:

universeel inzetbaar spangereedschap voor het vasthouden van werkstukken voor een bewerking of verbinding met andere delen.

Spanbereik mm	Lengte bek mm	Artikel
2	120	23140885
100	50	23140872
120	60	23140873
120	120	23140881
160	80	23140874
200	100	23140875
250	120	23140876
300	140	23140877
400	175	23140878
500	120	23140879
600	120	23140880
1000	120	23140882
1250	120	23140883
1500	120	23140884
2500	120	23140886

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.