



FORMAT Massief stalen bankwerkersklem type 5103

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat in één stuk van statisch, geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerolde, koudverstevigde en gebruikte trapeziumdraad, beweegbare speciale drukplaat, zwenkbaar tot 35°. Met doorgestoken klemgreep.

Toepassing:

in het bijzonder voor spankrachten tot

12 kN

inzetbaar. Zodoende te gebruiken voor alle toepassingen in de metaalbewerking, staalbouw alsmede in de houtbewerking.

Spanbereik mm	Lengte bek mm	Artikel
1	120	23140910
250	120	23140906
300	140	23140907
500	120	23140908
800	120	23140909
1250	120	23140911

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.