



BESSEY Massief stalen snelspanklem type 5108

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat in een stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, **rastermechanisme voor gedoseerd en zeker spannen**, excenter van slijtvast sinterstaal, met kunststof ommantelde losmaakhendel, zwenkbare, geharde en gegalvaniseerde stalen drukplaat, met ergonomische gevormde greep.

Toepassing:
voor het snel inspannen met weinig tijd- en krachtingspanning.

10% meer spankracht door geoptimaliseerd railprofiel, tot wel 5 x snellere spankrachtopbouw. Spankracht tot **8,5 kN**.

Spanbereik mm	Lengte bek mm	Artikel
120	60	12309422
160	80	12309472
200	100	12309473
250	120	12309474
300	140	12309475
400	120	12309476
500	120	12309477
600	120	12309478

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.