



BESSEY Staalbouwklem STBM

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat in één stuk van statisch geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal, glijbeugel van gesmeed en galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerolde, koudverstevigde en gefosfateerde trapeziumdraad. Hittebestendige hoogrendementsdrukplaat met grote kogelkop, zwenkbaar tot 35° en uitwisselbaar, met gehard en oliegedompeld inlegstuk van sinterstaal. Met doorgestoken klemgreep en zeskant voor het spannen met schroefsleutels, steeksleutels, draaimomentsleutels of ratels.

Toepassing:

in het bijzonder voor spankrachten

tot 22 kN

inzetbaar. Zodoende te gebruiken voor alle toepassingen in de metaalbewerking en in de staalbouw.

Spanbereik mm	Lengte bek mm	Artikel
1	175	23141033
300	175	23141028
400	175	23141029
500	175	23141030
600	175	23141031
800	175	23141032

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.