

GEDORE Dopsleutel 1/2" 12-kant UD-profiel type D 19 AF



- binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
- tbv handgebruik, rand gekarteld
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchromd

Sleutelwijdte in	Aansluitmaat in	Artikel
5/16	1/2	23061270
3/8	1/2	23061272
1/2	1/2	23061276
9/16	1/2	23061277
5/8	1/2	23061279
11/16	1/2	23061280
3/4	1/2	23061281
7/8	1/2	23061285
15/16	1/2	23061286
1	1/2	23061161
1.1/16	1/2	23061314
1.1/8	1/2	23061315
1.3/16	1/2	23061316
1.1/4	1/2	23061317
25/32	1/2	23061282
11/32	1/2	23061271
19/32"	1/2	23061278
13/32	1/2	23061274
13/16	1/2	23061284
7/16	1/2	23061275

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.