



## FACOM Doppen 3/4" 6-kant, metrische maten type no. K.HB

STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

- OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
- Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
- Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

### Kenmerken

**Type:** k.HB

Sleutelwijdte mm	Aansluitmaat in	Lengte mm	Artikel
19	3/4	14	23447495
21	3/4	14	23447501
22	3/4	14	23447507
23	3/4	14	23447513
24	3/4	16	23447521
26	3/4	16	23447522
27	3/4	18	23447525
28	3/4	18	23447528
29	3/4	18	23447535
30	3/4	20	23447539
32	3/4	22	23447541
33	3/4	22	23447544
34	3/4	24	23447549
35	3/4	24	23447550
36	3/4	24	23447551
38	3/4	27	23447553
40	3/4	27	23447554
41	3/4	22	23447555
42	3/4	27	23447561
44	3/4	28	23447562
46	3/4	30	23447578
50	3/4	33	23447563
54	3/4	36	23447564
55	3/4	36	23447565

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.