

FACOM Krachtdoppen 3/4" 6-kant, dunwandig en met Convex profiel type no. NKB



Prestaties : conform ISO 2725-2, NF ISO 2725-2.

- Voor uw veiligheid : gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
- Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

| Sleutelwijdte mm | Aansluitmaat in | Artikel |
|---------------------|--------------------|----------|
| 21 | 3/4 | 23443460 |
| 22 | 3/4 | 23443461 |
| 24 | 3/4 | 23443462 |
| 27 | 3/4 | 23443463 |
| 30 | 3/4 | 23443464 |
| 32 | 3/4 | 23443465 |
| 33 | 3/4 | 23443466 |
| 36 | 3/4 | 23443467 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.