



FACOM Doppen 1/4" 6-kant, metrische maten type no. R

Prestaties : conform ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1

- OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
- Uitvoering: glanzend verchroomd.

Sleutelwijdte	Aansluitmaat	Buitendiameter	Lengte	Gewicht	Artikel
mm	in	mm	mm	g	
3.2	1/4	112	22	73	23443497
4	1/4	112	22	77	23443498
5	1/4	112	22	81	23443499
5.5	1/4	112	22		23443500
6	1/4	112	22	86	23443501
7	1/4	110	22	92	23443502
8	1/4	120	22	115	23443503
9	1/4	132	22	143	23443504
10	1/4	147	22	177	23443505
11	1/4	158	22	194	23443506
12	1/4	170	22	232	23443507
13	1/4	177	22	237	23443508
14	1/4	187	22	261	23443509

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.