



REMA Elektrische kettingtakel SR (stuurstroom gestuurd 24 V)

SR 24V stuurstroom gestuurde elektrische takel
 Type: SR021/51-500KG-24V
 REMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw. Kenmerken 400V, 3 Ph, 50 Hz, 24V-stuurspanning IP 55, isolatieklasse E. Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte. Zeer hoge inschakelduur door de luchtgekoelde motor. Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze. Gepatenteerde slipkoppeling draagt bij aan het veiligheidsbeginsel, de last kan niet naar beneden vallen ook bij gebreken of overbelasting van de slipkoppeling. Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen. Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel [gepatenteerd]. Lastketting Klasse DAT [grade 80] vlg EN 818/7.

Hijssnelheid m/min	Vermogen kW	Elektrische aandrijving	Hijslast kg	Model	Gewicht kg	Artikel
						14339524
						14339523
						14339517
						14339514
						14339520
						14339518
						14339522
						14339521
						14339519
						14339516
						14339531
						14339527
						14339525
						14339526
5	1.7	Ja	2000	Elektrische takel	53	23794801
6/1.5	1.1/0.2	Ja	1000	Elektrische takel	45	23794798
8	0.7	Ja	500	Elektrische takel	18	23794792

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.