

KNIPEX Gebogen borgveertang voor buitenringen type 5632



Uitvoering: DIN 5254, vorm B.

Toepassing: voor de montage van buiten-borgringen alsmede voor het openen van veerringen.

Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Antislip door bijzondere puntgeometrie.

Uitvoering	Spanbereik	Geschikt voor buitenliggende borgringen	Verwisselbare punten	Lengte	Gewicht	Artikel
	mm			mm	g	
A01	3 / 10	Ja	Nee	125	85	23287497
A11	10 / 25	Ja	Nee	125	85	23287498
A21	3 / 140	Ja				23287499
A31	40 / 100	Ja	Nee	200	219	23287500
A41	3 / 140	Ja				23287501

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.