

Bolcilinder spaanplaatschroef met kruisgleuf Pozidriv Roestvaststaal (RVS) A2



Kenmerken

Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Kopvorm: Verzonken kop
Type: Spaanplaatschroef

Materiaal	Aandraaivoorziening	Diameter mm	Lengte mm	Artikel
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	3	30	23267762
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	3.5	16	23267764
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	3.5	20	23267765
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	16	23267768
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	25	23267770
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	30	23267771
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	40	23267773
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	45	23267774
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	4	50	23267775
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	5	40	23267779
Roestvaststaal (RVS)	Pozidriv	5	50	23267780

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.