




SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 8931 Serie: FTS14-4,5 roestvaststaal binnendraad



Toepassingsgebied

- Snel, efficiënt en direct afvoeren van grote hoeveelheden condensaat.
- Warmtewisselaars.
- Luchtverwarmers.
- Tegenstroom apparaten
- Vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar en worden voornamelijk gebruikt indien grote hoeveelheden condensaat direct afgevoerd moet worden
- Voor warmtewisselaars, luchtverwarmers, tegenstroom-apparaten.
- Voedingsmiddelen industrie.
- Chemie en petrochemie.

Bijzonderheden

- Standaard voorzien van automatische ontluchter.
- Standaard montage horizontaal met een inbouwrichting van rechts naar links.
- Geschikt voor buitenopstelling, mits goed geïsoleerd.

Kenmerken

Serie: FTS14-4,5

Type: 8931

Aansluiting: Binnendraad

Maximum drukverschil: 4.5 bar

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Max. mediumtemperatuur (continu): 300 °C

Met automatische ontluchter: Ja

Met ingebouwd filter: Nee

Technische informatie

Installatie voorschriften

- De condenspot wordt standaard geleverd voor horizontale montage met een inbouwrichting van rechts naar links. Veranderen van inbouwrichting is mogelijk. Door het deksel lost te nemen en te draaien kan men de inbouwrichting wijzigen in iedere gewenste richting. Belangrijk bij de vlottercondenspotten is de montage wijze. Het vlottermechanisme moet met de arm altijd horizontaal gemonteerd worden. Daarom staan er op de vlottercondenspotten twee pijlen. De eerste pijl staat op het huis en geeft de stromingsrichting aan, de tweede pijl staat op het typeplaatje en moet altijd naar beneden wijzen.

Opties

- Flens aansluiting volgens ASME B 16.5 Class 150. Flens aansluiting volgens ASME B 16.5 Class 300. Flens aansluiting volgens EN 1092 PN16/25. Draadaansluiting NPT. Las sok aansluiting. Instel bare naaldafsluiter. Met ingebouwd zeefelement. Steam lock release. Het huis kan worden voorzien van een 1/8" BSPP aansluiting voor de installatie van een temperatuur sensor. Andere montage mogelijkheden dan horizontaal op aanvraag.

Toepassing

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Maat aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Capacity uitvoering	Kwaliteitsklasse huis	Montagerichting	Artikel
1/2" BSPP(G)	DN15	PN25	SC	1.4408	Horizontaal	11814902
1" BSPP(G)	DN25	PN25	SC	1.4408	Horizontaal	11814901
3/4" BSPP(G)	DN20	PN25	SC	1.4408	Horizontaal	11814903

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.