

Vul- en aftapkraan Type: 450 Brons Buitendraad (BSPP)/ Slangpilaar




Toepassingsgebied

- Voor het vullen en aftappen van o.a verwarmingssystemen, ketels, radiatoren enz.

Bijzonderheden

- Exclusief bediening.
- Drukklasse PN 16.



Kenmerken

Type: 450

Norm: EN (DIN)

Uitvoering: Vul/aftapkraan

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Slangpilaar

Zelfsluitend: Nee

Klepvorm: Plug type klep

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Maximum druk bij 20 °C: 16 bar

Met bedieningsleutel: Nee

Met afsluitdop: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN ["]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
3/8	40,5	80	56
1/2	47,5	87,5	63
3/4	53,5	102	68
1	62,5	129	90

Min./Max.	Druk/Temp.
Max. werkdruk	16bar
Max. temperatuur	150°C

Nom. binnendiameter	Diameter slangpilaar	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Bediening	Materiaal klep	Artikel
	mm		mm			
3/8" [10]	10	PN16	80	Nok	Brons	11811288
1/2" [15]	15	PN16	87.5	Nok	Messing	13368712
3/4" [20]	20	PN16	101.5	Nok	Brons	11811287
1" [25]	25	PN16	128.5	Nok	Brons	11811285

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.