

OVENTROP Vul- en aftapkraan Serie: Optiflex Type: 447 Messing Buitendraad (BSPP)/Slangpilaar




Toepassingsgebied

- Voor het vullen en aftappen van o.a. verwarmingssystemen, ketels, radiatoren enz.

Bijzonderheden

- Inclusiefbediening bedknop.
- Zelfdichtend.
- Oventrop Optiflex.



Kenmerken

Serie: Optiflex

Type: 447

Norm: EN (DIN)

Uitvoering: Vul/aftapkraan

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Messing

Aansluiting: Buitendraad (BSPP)

Aansluiting 2: Slangpilaar

Zelfsluitend: Ja

Klepvorm: Bal

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Maximum druk bij 20 °C: 16 bar

Met bedieningsleutel: Ja

Met afsluitdop: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN ["]	L1 mm	L2 mm	H mm
3/8	38,5	72	31
1/2	38,5	72	31
3/4	49,5	92	34
1	60,5	124	53

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	16bar
Max. temperatuur	120°C

Nom. binnendiameter	Diameter slangpilaar mm	Druktrap artikel	Inbouwlengthe mm	Bediening	Artikel
3/8" [10]	10	PN16	71.5	Knop	13369133
1/2" [15]	15	PN16	71.5	Knop	11811279
1/2" [15]	15	PN16	71.5	Knop	13369118
3/4" [20]	20	PN16	91.5	Knop	11811280
1" [25]	25	PN16	123.5	Knop	13369138

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.