



ECON® Klepafluiters Type: 250 Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Econ® bronzen klepafluiters met BSP binnendraadaansluiting.

Toepassingsgebied


- Water, Olie, Lucht en Gas

Kenmerken

Type: 250
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Afdichting: Brons
Materiaal spindel: CW614N
Materiaal spindelafdichting primair: Vezelpakking

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking
Materiaal bediening: Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar



DN ["]	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]
1/4	50	95	50	0,3
3/8	50	95	50	0,3
1/2	60	95	60	0,5
3/4	70	110	70	0,6
1	80	120	90	1
1.1/4	95	145	90	1,3
1.1/2	105	155	110	1,7
2	130	185	110	2,9
2.1/2	155	245	120	5,9
3	180	280	150	7,3

Maat	20	200	[°C]
3/8" - 3"	16	12	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Materiaal klep	Materiaal kopstuk	Artikel
G-CuSn5ZnPb [Rg5]	1/4" [8]	PN16	Fabrikant standaard	50	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810720
G-CuSn5ZnPb [Rg5]	3/8" [10]	PN16	Fabrikant standaard	50	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810722
G-CuSn5ZnPb [Rg5]	3/8" [10]	PN16	Fabrikant standaard	50	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	CW614N	CW614N	12160074

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Materiaal klep	Materiaal kopstuk	Artikel
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810719
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	CW614N	CW614N	12160072
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810721
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	CW614N	CW614N	12160073
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810716
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	CW614N	CW614N	12160070
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	95	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810724
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	95	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	CW614N	CW614N	12160076
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810723
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	CW614N	CW614N	12160075
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CW614N	CW614N	11810717
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd	CW614N	CW614N	12160071
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	2.1/2" [65]	PN16	Fabrikant standaard	155	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CC491K [Rg5]	G-CuSn5ZnPb (Rg5)	11810725
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	3" [80]	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	CC491K [Rg5]	G-CuSn5ZnPb (Rg5)	11810718

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.