



ECON® Klepafsluiter Type: 251H Brons Binnendraad (BSPP) PN16

Toepassingsgebied

- Water.
- Olie.
- Lucht.
- Gas.

Bijzonderheden

- Binnenliggend spindeldraad, stijgend handwiel.

Kenmerken

Type: 251H

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CW614N

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal kopstuk: CW614N

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal bediening: Aluminium

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 185 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN ["]	L1 mm	H1 mm	M mm	Gewicht [kg]
1/4	28	71	50	0,3
3/8	28	71	50	0,3
1/2	33	75	50	0,5
3/4	40	85	55	0,6
1	45	100	70	1
1 1/4	51	105	80	1,3
1 1/2	58	113	80	1,7
2	61	120	110	2,9
2 1/2	76	235	130	5,9

Maat	20	185	°C
1/4" - 3"	16	10	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
CC491K	3/8" [10]	PN16	Fabrikant standaard	27	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	CW614N	11815449

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
CC491K	1/2" [15]	PN16	Fabrikant standaard	32	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	CW614N	11815447
CC491K	3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	39	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	CW614N	11815448
CC491K	1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	46	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	CW614N	11815445
CC491K	1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	51	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	CW614N	11815451
CC491K	1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	58	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	CW614N	11815450
CC491K	2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	62	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd	PTFE	CW614N	11815446

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.