



S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 201 brons aanstroming boven de klep pneumatisch binnendraad

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Bouwworm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K
Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Type spindelafdichting: Dakmanchetten

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal klepafdichting: PTFE

Materiaal klep: 1.4571

Materiaal spindel: 1.4571

Materiaal kopstuk: CC491K

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Max. viscositeit: 600 mm²/s

Toepassing

- Stoom.
- Gassen.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m ³ /h	Sluitdruk bar	Sluitdrukbereik bar	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Mediumtem- peratuur °C	Omgevingst- emperatuur °C	Artikel
1/2" [15]	PN16	3.5	16		R50-FPM	3-10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 100	10057518
3/4" [20]	PN16	8	16		R50-FPM	4 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 100	10057519
1" [25]	PN16	15		6.3 / 16	R50-FPM	3-10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 100	10057516
1.1/4" [32]	PN16	21		3 / 16	R50-FPM	3-10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 100	10057521
1.1/2" [40]	PN16	30		2.4 / 13	R50-FPM	3,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 100	10057520
1.1/2" [40]	PN16	35		5.1 / 16.1	R80	2,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	10057525
2" [50]	PN16	40		2.6 / 8	R50	4,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	10057517
2" [50]	PN16	55		6.8 / 15	R80	3,5 - 10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-15 / 60	10057524
2" [50]	PN16	55	15		R125	3-10 bar	Aluminium	-30 / 170	-15 / 60	12267676

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.