



S & S Klepafsluiter vrijstroom Type 211 brons aanstroming boven de klep pneumatisch binnendraad

Pneumatisch bediende klepafsluiter met draadaansluiting. De enkelwerkende pneumatische aandrijving is standaard veersluitend en voorzien van een kunststof behuizing. De spindelafdichting is uitgevoerd met een zelfnastellende stopbuspakking met dakvormmanchetten.

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Bouwvorm: Vrijstroom
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K
Procesaansluiting: Binnendraad [BSPP]
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Type spindelafdichting: Dakmanchetten

Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal klepafdichting: PTFE

Materiaal klep: 1.4571

Materiaal spindel: 1.4571

Materiaal kopstuk: CC491K

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Max. viscositeit: 600 mm²/s

Toepassing

- Neutrale gasen.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde	Sluitdruk	Sluitdrukbereik	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Mediumtem- peratuur	Omgevingst- emperatuur	Artikel
		m ³ /h	bar	bar				°C	°C	
1/2" [15]	PN16	3.5	16		R50	3-10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244320
3/4" [20]	PN16	8	16		R50	4 - 10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244321
1" [25]	PN16	15		5.2 / 16	R50	3-10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244322
1.1/4" [32]	PN16	21		3 / 16	R50	3-10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244343
1.1/4" [32]	PN16	24	16		R80	3,5 - 10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244344
1.1/2" [40]	PN16	30		2.4 / 13	R50	3,5 - 10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244345
1.1/2" [40]	PN16	35		5.1 / 16.1	R80	2,5 - 10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244346
2" [50]	PN16	40		2.6 / 8	R50	4,5 - 10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244347
2" [50]	PN16	55		6.8 / 15	R80	3,5 - 10 bar	PA	-30 / 135	-15 / 60	12244348

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.