



GOETZE Overstortventiel Type 1161 serie 631mGFO brons flens

GÖTZE bronzen voordrukregelaar, voorzien van membraan en flensaansluiting

Toepassing

Algemene industrie, perslucht, neutrale gassen, water en andere niet agressieve vloeistoffen

Kenmerken

- Serie:** 631mGFO
- Type:** 1161
- Bouwworm:** Haaks
- Materiaal huis inlaatzijde:** Brons
- Kwaliteitsklasse inlaatzijde:** CC499K
- Materiaal uitlaatzijde:** Brons
- Kwaliteitsklasse uitlaatzijde:** CC499K
- Druktrap uitlaatzijde:** PN10
- Kleplichter:** Nee
- Materiaal veerkap:** Brons
- Materiaal zitting:** Roestvaststaal (RVS)
- Materiaal veer:** Veerstaal

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Aansluiting inlaatzijde	Druktrap inlaatzijde	Norm aansluiting inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Aansluiting uitlaatzijde	Norm aansluiting uitlaatzijde	Instelbereik bar	Afdichting	Artikel
									14029496
									14029504
									14029520
									14029497
									14029521
									14029486
									14029478
									14029543
									14029481
									14029542
									14029511
									14029488
									14029503
									14029495
									14029519
									14029513
									14029489
									14029484
									14029512
									14029505
									14029533
									14029529
									14029528
									14029527
									14029539
									14029535

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Aansluiting inlaatzijde	Druktrap inlaatzijde	Norm aansluiting inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Aansluiting uitlaatzijde	Norm aansluiting uitlaatzijde	Instelbereik bar	Afdichting	Artikel
DN20	Flens	PN10	EN 1092	DN20	Flens	EN 1092	1.5 / 6	EPDM	12447355
DN20	Flens	PN10	EN 1092	DN20	Flens	EN 1092	0.5 / 2	EPDM	12447346
DN20	Flens	PN10	EN 1092	DN20	Flens	EN 1092	5.5 / 10	EPDM	12447369
DN25	Flens	PN10	EN 1092	DN25	Flens	EN 1092	1.5 / 6	EPDM	12447356
DN25	Flens	PN10	EN 1092	DN25	Flens	EN 1092	5.5 / 10	EPDM	12447370
DN25	Flens	PN10	EN 1092	DN25	Flens	EN 1092	0.5 / 2	EPDM	12447347
DN32	Flens	PN10	EN 1092	DN32	Flens	EN 1092	1.5 / 6	EPDM	12447357
DN32	Flens	PN10	EN 1092	DN32	Flens	EN 1092	0.5 / 2	EPDM	12447348
DN32	Flens	PN10	EN 1092	DN32	Flens	EN 1092	5.5 / 10	EPDM	12447371
DN40	Flens	PN10	EN 1092	DN40	Flens	EN 1092	0.5 / 2	EPDM	12447349
DN40	Flens	PN10	EN 1092	DN40	Flens	EN 1092	5.5 / 10	EPDM	12447372
DN40	Flens	PN10	EN 1092	DN40	Flens	EN 1092	1.5 / 6	EPDM	12447358
DN50	Flens	PN10	EN 1092	DN50	Flens	EN 1092	5.5 / 10	EPDM	12447373
DN50	Flens	PN10	EN 1092	DN50	Flens	EN 1092	1.5 / 6	EPDM	12447359
DN50	Flens	PN10	EN 1092	DN50	Flens	EN 1092	0.5 / 2	EPDM	12447350
DN65	Flens	PN10	EN 1092	DN65	Flens	EN 1092	1 / 6	EPDM	12447361
DN65	Flens	PN10	EN 1092	DN65	Flens	EN 1092	1 / 6	EPDM	12447360
DN80	Flens	PN10	EN 1092	DN80	Flens	EN 1092	1 / 6	EPDM	12359050

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.