



## ECON® Schuifafsluiter Type: 317NOD Nodulair gietijzer Met standaardwijzer Flens PN10/16

### Toepassingsgebied

- Met name in de maritieme sector voor (zee)water, olie, brandstof.

### Bijzonderheden

- Afname door diverse keuringsinstantie's mogelijk.
- Vanaf DN300 RF flenzen.

### Kenmerken

**Type:** 317NOD

**Norm:** EN (DIN)

**Materiaal huis:** Nodulair gietijzer

**Oppervlaktebescherming:** Standaard fabriekascoating

**Aansluiting:** Flens

**Type spindelafdichting:** Stopbuspakking

**Met standaardwijzer:** Ja

**Afdichting:** Brons

**Materiaal spindel:** CW614N

**Materiaal spindelafdichting primair:** PTFE

### Kenmerken (2)

**Materiaal kopstuk:** EN-JS1020

**Materiaal kopstuk pakking:** Vezelpakking

**Materiaal bediening:** Gietijzer

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 150 °C

| DN   | A   | L   | H1   | M   | Aftapplug | Gewicht |
|------|-----|-----|------|-----|-----------|---------|
| [mm] | mm  | mm  | mm   | mm  | G ["]     | [kg]    |
| 40   | 150 | 140 | 255  | 125 |           | 10      |
| 50   | 165 | 150 | 270  | 150 | ½         | 12      |
| 65   | 185 | 170 | 323  | 175 | ½         | 17      |
| 80   | 200 | 180 | 355  | 175 | ½         | 22      |
| 100  | 220 | 190 | 405  | 200 | ½         | 27      |
| 125  | 250 | 200 | 460  | 200 | ½         | 33      |
| 150  | 285 | 210 | 518  | 225 | ½         | 43      |
| 200  | 340 | 230 | 608  | 225 | ¾         | 65      |
| 250  | 395 | 250 | 708  | 250 | ¾         | 100     |
| 300  | 445 | 270 | 818  | 300 | ¾         | 142     |
| 350  | 505 | 290 | 997  | 400 | 1         | 207     |
| 400  | 565 | 310 | 1087 | 400 | 1         | 246     |
| 500  | 670 | 350 | 1308 | 500 | 1         | 416     |
| 600  | 780 | 390 | 1493 | 500 | 1         | 624     |

| Doorlaat          | -10 tot 120°C | 120 tot 150°C |
|-------------------|---------------|---------------|
| DN 40 t/m DN 200  | 16 bar        | 16 bar        |
| DN 250 t/m DN 300 | 10 bar        | 8 bar         |
| DN 350 t/m DN 500 | 6 bar         |               |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Kwaliteitsklasse | Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Druktrap<br>flens | Norm<br>bouw lengte | Inbouw lengte<br>mm | Bediening                                                      | Uitvoering<br>kopstuk | Materiaal<br>schuif   | Max.<br>drukverschil<br>bij 20 °C<br>bar | Artikel  |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|
| EN-JS1020        | DN40                        | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 140                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons                 | 16                                       | 12160413 |
| EN-JS1020        | DN50                        | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 150                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons                 | 16                                       | 11810904 |
| EN-JS1020        | DN65                        | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 170                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons                 | 10                                       | 11810905 |
| EN-JS1020        | DN80                        | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 180                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons                 | 16                                       | 11810906 |
| EN-JS1020        | DN100                       | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 190                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Brons                 | 16                                       | 11810907 |
| EN-JS1020        | DN125                       | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 200                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Nodulair<br>gietijzer | 16                                       | 11810908 |
| EN-JS1020        | DN150                       | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 210                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Nodulair<br>gietijzer | 16                                       | 11810909 |
| EN-JS1020        | DN200                       | PN16                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 230                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Nodulair<br>gietijzer | 16                                       | 11810910 |
| EN-JS1020        | DN200                       | PN16                | PN10              | EN 558, Serie<br>14 | 230                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Nodulair<br>gietijzer | 10                                       | 12711540 |
| EN-JS1020        | DN250                       | PN10                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 250                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Nodulair<br>gietijzer | 10                                       | 11810911 |
| EN-JS1020        | DN300                       | PN10                |                   | EN 558, Serie<br>14 | 270                 | Handwiel,<br>niet-stijgend<br>met niet-<br>stijgend<br>spindel | Geflensd<br>kopstuk   | Nodulair<br>gietijzer | 10                                       | 12711541 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.