



ECON® Schuifafsluiter Type: 290 Brons Binnendraad (BSPT) PN32

Toepassingsgebied

- Water, stoom, lucht, gas, olie.

Kenmerken

Type: 290

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Binnendraad (BSPT)

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: Vezel

Materiaal kopstuk: CC491K (RG5)

Materiaal bediening: Aluminium

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 32 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN ["]	H [mm]	L mm	M mm	Gewicht [kg]
1/4	95	52	60	0,4
3/8	95	52	60	0,4
1/2	102	64	70	0,5
3/4	117	65	75	0,7
1	137	75	85	1,1
1 1/4	148	90	95	1,6
1 1/2	178	97	120	2,3
2	203	105	120	3,4
2 1/2	257	127	155	6
3	286	151	180	9
4	387	111	230	18

DN	Water, olie, lucht	Stoom
1/2" t/m 3"	32 bar- 100°C	14,5 bar- 200°C
4"	25 bar - 100°C	

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
CC491K [RG5]	1/4" [8]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	13486428
CC491K [RG5]	3/8" [10]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	13360098
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810859
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810860
CC491K [RG5]	1" [25]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810861
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810862
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810863
CC491K [RG5]	2" [50]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	11810864
CC491K [RG5]	2.1/2" [65]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	13486444
CC491K [RG5]	3" [80]	PN32	Fabrikant standaard	62	Handwiel, niet-stijgend met niet- stijgend spindel	Geschroefd	Brons	CC491K [RG5]	CW614N	13360099

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.