



## GF 3-delige koppeling in ABS/RVS Serie: 545 PN10 - metrisch - laseind

Overgangskoppeling; COOL-FIT ABS/RVS metrisch laseindRVS WN 1.4404 [316L].Inlegdeel: RVS MN 1.4404 [316L] met laseind. Inschroefdeel: ABS lijmof.Afdichting: O-ring EPDM.

### Kenmerken

**Serie:** 545

**Materiaal:** ABS

**Aansluiting:** Lijmmof

**Aansluiting 2:** Laseind

**Materiaal aansluiting 2:** Roestvaststaal [RVS]

**Kwaliteitsklasse aansluiting 2:** 1.4404

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -50 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	Druktrap artikel	Artikel
	mm	mm		
3-delige koppeling	20	21.3	PN10	11279986
3-delige koppeling	25	26.9	PN10	11279987
3-delige koppeling	32	33.7	PN10	11279989
3-delige koppeling	40	42.7	PN10	11279990
3-delige koppeling	50	48.3	PN10	11279991
3-delige koppeling	63	60.3	PN10	11279992

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.