



GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-U/malleabel (GY) Serie: 530 PN16 - lijmmof metrisch - cilindrische binnendraad BSPP

Overgangskoppeling; PVC-U/malleabel metrisch Rp draadWartelmoer: PVC-U.Inlegdeel: malleabel met cilindrische binnendraad Rp. Inschroefdeel: PVC-U lijmmof metrisch.Afdichting: O-ring EPDM.

Kenmerken

Serie: 530

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)

Materiaal aansluiting 2: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	3/4"	PN16	10046963
3-delige koppeling	25	3/4"	PN16	10046964
3-delige koppeling	32	1"	PN16	10046965
3-delige koppeling	40	1.1/4"	PN16	10046966
3-delige koppeling	50	1.1/2"	PN16	10046967
3-delige koppeling	63	2"	PN16	10046968
3-delige koppeling	75	2.1/2"	PN16	10046969
3-delige koppeling	90	3"	PN16	10046970

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.