



GF Bocht 90° in PVC-C Serie: 723.000 PN16 metrisch

Bocht 90°, PVC-C metrisch, lijmmof, radius = 2 d

Standards:

ISO, ASTM, JISToepassingsgebieden: chemische procesindustrie microelectronicsshipbuildingBuilding

TechnologyVoordelen: Uitstekende chemische bestendigheid eenvoudige installatie met behulp van lijmvormingen hoge brand weerstand - zal de verbranding niet in stand houden wanneer de ontstekingsbron wordt verwijderd zeer goede mechanische eigenschappen, ook bij verhoogde temperaturen

Kenmerken

Serie: 000

Materiaal: PVC-C

Aansluiting: Lijmmof

Bochthoek: 90 °

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Artikel
	mm		
Bocht	25	PN16	11062217
Bocht	40	PN16	11062219
Bocht	75	PN16	12187636
Bocht	110	PN16	11062223
Bocht	160	PN16	12449751

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.