



GF T-stuk verloop 90° Serie: 200 PVC-U Lijmmof/ Binnendraad (BSPP)

PVC-T-stuk 90°, de doorgaande zijden met lijmmoffen ISO/DIN, aftakking met cilindrische BSP-binnendraad, met RVS A2 versterkingsring, aansluiting voor kunststof en metalen draad. Drukklassen PN16, Ø75 t/m Ø110 PN10.

Kenmerken

Serie: 200

Vorm: T-stuk

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)

Bochthoek: 90 °

Materiaal aansluiting 2: PVC-U

Materiaal aansluiting 3: PVC-U

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
16	3/8"	PN16	10047670
20	1/2"	PN16	10047671
25	3/4"	PN16	10047672
32	1"	PN16	10047673
40	1.1/4"	PN16	10047674
50	1.1/2"	PN16	10047675
63	2"	PN16	10047676

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.