



GF T-stuk verloop 90° Serie: 200 PVC-U Lijmmof

PVC-lijmmoffen ISO/DIN. Drukklassse PN16.

Kenmerken

Serie: 200

Vorm: T-stuk verloop

Materiaal: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Bochthoek: 90 °

Materiaal aansluiting 2: PVC-U

Materiaal aansluiting 3: PVC-U

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 mm	Druktrap artikel PN16	Artikel
25	20	PN16	10046318
32	20	PN16	10046320
32	25	PN16	10046319
40	20	PN16	10046323
40	25	PN16	10046322
40	32	PN16	10046321
50	20	PN16	10046296
50	25	PN16	10046297
50	32	PN16	10046325
50	40	PN16	10046324
63	25	PN16	10046298
63	32	PN16	10046328
63	40	PN16	10046327
63	50	PN16	10046326
75	32	PN16	11076246
75	40	PN16	11285116
75	50	PN16	11098236
75	63	PN16	11181303
90	32	PN16	11095530
90	50	PN16	11095531
90	63	PN16	11076250
90	75	PN16	11095532
110	32	PN16	11076255
110	50	PN16	11076254
110	63	PN16	11417265
110	90	PN16	11084926
125	50	PN16	11245233
125	90	PN16	11076285
140	50	PN16	11202888
140	75	PN16	11458482
140	110	PN16	11285117
160	110	PN16	11111878
225	110	PN10	11285118
225	160	PN10	11285119
280	160	PN10	11170894

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.