



GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PP-H PN10 Kunststoflasmof

Moflas

Aansluiting:

volgens EN ISO 15494-1. DIN 16962-12

Toe te passen overschuifflens:

PP met stalen kern DIN of ANSI boring. of PP-V

Kenmerken

Serie: 790

Vorm: Kraagbus

Materiaal: PP-H

Aansluiting: Kunststoflasmof

Gerild: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Afdichtingsvlak	Lengte mm	Artikel
20	PN10	Pakkingsgroeven	19	11160262
25	PN10	Pakkingsgroeven	21	11160264
32	PN10	Pakkingsgroeven	23	11160266
40	PN10	Pakkingsgroeven	25	11160268
50	PN10	Pakkingsgroeven	28	11160270
63	PN10	Pakkingsgroeven	32	11160273
75	PN10	Pakkingsgroeven	36	11160275
90	PN10	Pakkingsgroeven	42	11160277
110	PN10	Pakkingsgroeven	48	11160279

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.