

ARMAFLEX Isolatieslang SH



Materiaal	Inwendige diameter	Dikte	Buitendiameter buis	Max. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
	mm	mm	mm	°C	
Elastomeerschuim	4.5	19	42	110	11540698
Elastomeerschuim	19	19	18	110	11545533
Elastomeerschuim	23	19	22	110	11225297
Elastomeerschuim	29	19	28	110	11225298
Elastomeerschuim	33	10	32	110	11907382
Elastomeerschuim	36	10	35	110	11918627
Elastomeerschuim	36	19	35	110	11540697
Elastomeerschuim	36	19	35	110	11244670
Elastomeerschuim	43.5	19	42	110	11239929
Elastomeerschuim	49.5	19	48	110	12040752
Elastomeerschuim	55	19	54	110	11333015
Elastomeerschuim	77	13	76	110	11140966
Elastomeerschuim	90.5	13	89	110	11140968

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.