




ELEKTROGAS Magneetafsluiter 2/2 Type: 32122 serie VMR aluminium Gastec EN161 flens

Toepassingsgebied

- Neutrale gasvormige brandstoffen.
- Industriële branders.
- Ovens.
- Grootkeukens.

Bijzonderheden

- EN161 keur.
- Beveiligings afsluiter voor gasverbruik toestellen.
- Ingebouwd filter en meetnippels.

Kenmerken

Serie: VMR

Type: 32122

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Direct werkend

Elektrische aansluiting: Kabeldoos met M20 kabelwartel kunststof

Materiaal huis: Aluminium


Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP54

Explosie veilig: Nee

SIL gecertificeerd: Ja

Omgevingstemperatuur: Van 0 °C tot 60 °C



Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Kvs-waarde m³/h	Min. drukverschil bar	Max. drukverschil bar	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Afdichting	Mediumtemperatuur	Artikel
DN65	Flens	65	0	0.2	TBE 35119	230V AC	180 W	NBR	Van -15 °C tot 60 °C	11815117
DN80	Flens	80	0	0.2	TBE 35119	230V AC	180 W	NBR	Van -15 °C tot 60 °C	11815118
DN100	Flens	148	0	0.2	TBE 35120	230V AC	280 W	NBR	Van -15 °C tot 60 °C	11815119
DN125	Flens	250	0	0.2	TBE 35121	230V AC	320 W	NBR	Van -15 °C tot 60 °C	11815120
DN150	Flens	315	0	0.2	TBE 35121	230V AC	320 W	NBR	Van -15 °C tot 60 °C	11815121

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.