




ECON® Manometerkraan Type 342 messing binnen-/ buitendraad

Toepassingsgebied

- Vloeistoffen, gassen, dampen.
- Algemene industrie.
- Installatietechniek.

Bijzonderheden

- Volgens DIN 16261-B.
- Voorzien van ontluuchtingsgaatje.
- Geschikt voor manometers met afdichtingsring volgens DIN EN 837-1.



Kenmerken

Type: 342

Materiaal huis: Messing

Bediening: Handgreep

Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Aansluiting instrumentzijde	Maat instrumentaansluiting	Controle aansluiting	Druktrap artikel	Maximum druk bij 20 °C bar	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindel	Artikel
Buitendraad	1/2" BSPP[G]	Binnendraad	1/2" BSPP[G]	Geen	PN25	25	50	PTFE	Messing	11810990
Buitendraad	1/4" BSPP[G]	Binnendraad	1/4" BSPP[G]	Geen	PN25	6	50	PTFE	Messing	11810989
Buitendraad	3/8" BSPP[G]	Binnendraad	3/8" BSPP[G]	Geen	PN25	16	50	PTFE	Messing	11810991

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.