



AKATHERM 3-delige koppeling in PE-100 SDR11

Voor stuiklas. Wartel PVC. Afdichting: EPDM.

Kenmerken

Materiaal: PE-100

Aansluiting: Kunststoflaseind

Geschikt voor elektrosmof: Nee

Materiaal afdichting: EPDM

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
3-delige koppeling	20	SDR11	11283582
3-delige koppeling	25	SDR11	11283643
3-delige koppeling	32	SDR11	11283644
3-delige koppeling	40	SDR11	11283645
3-delige koppeling	50	SDR11	11283646
3-delige koppeling	63	SDR11	11283647
3-delige koppeling	75	SDR11	11515236

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.