



## AKATHERM Bocht 90° in PE-100 SDR11 Kunststoflaseind

Stuiklas, R=D, spuitgegoten. PE-100. SDR11. PN16 SF 1,25.

### Kenmerken

**Materiaal:** PE-100

**Aansluiting:** Kunststoflaseind

**Geschikt voor elektrosmof:** Nee

**Bochthoek:** 90 °

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -20 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 45 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Artikel
Bocht	20	PN16	10044606
Bocht	25	PN16	10044607
Bocht	32	PN16	10044608
Bocht	40	PN16	10044609
Bocht	50	PN16	10044610
Bocht	63	PN16	10044611
Bocht	75	PN16	10044612
Bocht	90	PN16	10044613
Bocht	110	PN16	10044614
Bocht	125	PN16	10044615
Bocht	140	PN16	10044616
Bocht	160	PN16	10044617
Bocht	200	PN16	10044619
Bocht	225	PN16	10044620
Bocht	250	PN16	10044621
Bocht	280	PN16	10044622
Bocht	315	PN16	10044623
Bocht	355	PN16	10077825
Bocht	400	PN16	11052912

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.